

**PLT-BUISSYSTEMEN – KIT DE TUYAUX PLT**

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van hulpstukken die werden gecontroleerd<sup>1</sup> op basis van volgende criteria:

- na administratief onderzoek van het productdossier voldoet het hulpstuk aan de van toepassing zijn de Europese of Belgische (indien van toepassing) productnorm;
- het in staat zijn van het hulpstuk om bij blootstelling aan een hoge temperatuur test <sup>2</sup> volgens de norm NBN EN 1775 (Bijlage A, Clause B) zijn dichtheid te behouden.

Deze controle is geldig voor het hulpstuk zoals het door de aanvrager werd voorgelegd aan Gas.be en enkel voor de eisen die op dat ogenblik van toepassing waren.

<sup>1</sup> Deze controle is niet verplicht voor verkoop en gebruik in België.

<sup>2</sup> Het testlabo van Gas.be ([www.testlabo.be](http://www.testlabo.be)) is uitgerust om deze RHT-test uit te voeren.

**BOAGAZ**

**TRACPIPE**

**HYDRA®GS**

**FLEXGAZ**

**INDOOR-FLEX**

**GFS**

**PAKTERMO**

**GASTITE**

**FLEXIGAS**

**KAS**

**SOPER NV**  
 Wingepark 9  
 B - 3110 Rotselaar  
 Tel. : +32 (0)16/44.64.74 - Fax: +32 (0)16/44.99.15  
 Website: [www.soper.be](http://www.soper.be) - E-mail: [mail@soper.be](mailto:mail@soper.be)

***PLT-buissysteem – Kit de tuyaux PLT (MOP 500 mbar / R<sub>HT</sub> 100 mbar)***

<b>Merk Marque</b>	<b>Type</b>	<b>Beschrijving - Description</b>	<b>DN</b>	<b>GAS.BE</b>	<b>GAS.BE</b>
Boagaz	B2000 ⇨ B2024	Roestvast stalen buigzame gegolfde buis <i>Tuyau onduleux pliable en acier inoxydable</i>	DN 15 – 20 – 25 – 32 – 40 – 50	C-15-3695-A	
Boagaz	B2025 ⇨ B2049	Overgangskoppeling met buitendraad NBN EN 10226-1 <i>Raccord d'extrémité à filetage mâle NBN EN 10226-1</i>	DN 15 – 20 – 25 – 32 – 40 – 50 // R 1/2" – 3/4" – 1" – 5/4" – 6/4" – 2"	C-15-3695-A	
Boagaz	B2050 ⇨ B2061	Rechte verbindingkoppeling <i>Raccord union droit</i>	DN 15 – 20 – 25 – 32 – 40 – 50	C-15-3695-A	
Boagaz	B2062 ⇨ B2085	T-verbindingkoppeling <i>Raccord union pièce-T</i>	DN 15 – 20 – 25 – 32 – 40 – 50	C-15-3695-A	
Boagaz	B2086 ⇨ B2089	T-verbindingkoppeling (met 1 x binnendraad NBN EN 10226-1) <i>Raccord union pièce-T (avec 1 x filetage femelle NBN EN 10226-1)</i>	DN 20 – 25 – 32 // Rp 1/2"	C-15-3695-A	
Boagaz	B2090 ⇨ B2095	Overgangskoppeling koper/PLT-buis <i>Raccord de transition cuivre/tuyau pliable PLT</i>	DN 20 – 25 – 32 // Ø 22x1 – Ø 28x1	C-15-3695-A	

Boagaz	B2096 ⇨ B2099	Overgangskoppeling PLT-buis/moer voor gasteller <i>Raccord de transition tuyau pliable PLT/écrou pour compteur</i>	DN 20 – 25 // G4 – G6	C-15-3695-A	
Boagaz	B2100 ⇨ B2105	Overgangskoppeling PLT-buis/flens <i>Raccord de transition tuyau pliable PLT/bride</i>	DN 20 – 25 – 32 // DN 20 – 25 – 32	C-15-3695-A	
Boagaz	B2106 ⇨ B2119	Muurplaat 90° met binnendraad NBN EN 10226-1 <i>Culasse 90° avec filetage femelle NBN EN 10226-1</i>	DN 20 – 25 // Rp 1/2” – 3/4”	C-15-3695-A	
Boagaz	B2120 ⇨ B2141	Overgangskoppeling met binnendraad NBN EN 10226-1 <i>Raccord d’extrémité à filetage femelle NBN EN 10226-1</i>	DN 15 – 20 – 25 – 32 // Rp 1/2” – 3/4” – 1” – 5/4”	C-15-3695-A	

**INFRATECH SA**  
 Les Plénesses 73  
 B - 4890 Thimister-Clermont  
 Tel. : +32 (0)87/44.04.10 - Fax: +32 (0)87/44.04.19  
 Website: [www.infra-tech.be](http://www.infra-tech.be) - E-mail: [info@infra-tech.be](mailto:info@infra-tech.be)

***PLT-buissysteem – Kit de tuyaux PLT (MOP 500 mbar / R<sub>HT</sub> 100 mbar)***

<b>Merk Marque</b>	<b>Type</b>	<b>Beschrijving - Description</b>	<b>DN</b>	<b>GAS.BE</b>	<b>GAS.BE</b>
TracPipe	FGP-SS4	Roestvast stalen buigzame gegolfde buis <i>Tuyau onduleux pliable en acier inoxydable</i>	DN 10 - 15 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50	C-16-3697-A	
TracPipe	FGP-FST	Overgangskoppeling met buitendraad NBN EN 10226-1 <i>Raccord d'extrémité à filetage mâle NBN EN 10226-1</i>	DN 10 - 15 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 // R 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 5/4" - 6/4" - 2"	C-16-3697-A	
TracPipe	FGP-CPLG	Rechte verbindingkoppeling <i>Raccord union droit</i>	DN 10 - 15 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50	C-16-3697-A	
TracPipe	FGP-TF	T-verbindingkoppeling <i>Raccord union pièce-T</i>	DN 15 - 20 - 25	C-16-3697-A	
TracPipe	FGP-BSP	Overgangskoppeling met binnendraad NBN EN 10226-1 <i>Raccord d'extrémité à filetage femelle NBN EN 10226-1</i>	DN 20 - 25 - 32 // Rp 1/2" - 3/4"	C-16-3697-A	
TracPipe	FGP-RT	T-verbindingkoppeling gereduceerd <i>Raccord union pièce-T réduit</i>	DN 10 - 15 - 20 - 25	C-16-3697-A	

**CYNERPRO**  
 Haverheidelaan 13A  
 B - 9140 Temse  
 Tel. : +32 (0)3/253.23.50 - Fax: +32 (0)3/253.23.51  
 Website: [www.cynerpro.be](http://www.cynerpro.be) - E-mail: [info@synerpro.be](mailto:info@synerpro.be)

***PLT-buissysteem – Kit de tuyaux PLT (MOP 500 mbar / R<sub>HT</sub> 100 mbar)***

<b>Merk Marque</b>	<b>Type</b>	<b>Beschrijving - Description</b>	<b>DN</b>	<b>GAS.BE</b>	<b>GAS.BE</b>
TracPipe	FGP-SS4	Roestvast stalen buigzame gegolfde buis <i>Tuyau onduleux pliable en acier inoxydable</i>	DN 10 - 15 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50	C-16-3737-A	
TracPipe	FGP-FST	Overgangskoppeling met buitendraad NBN EN 10226-1 <i>Raccord d'extrémité à filetage mâle NBN EN 10226-1</i>	DN 10 - 15 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 // R 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 5/4" - 6/4" - 2"	C-16-3737-A	
TracPipe	FGP-CPLG	Rechte verbindingskoppeling <i>Raccord union droit</i>	DN 10 - 15 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50	C-16-3737-A	
TracPipe	FGP-TF	T-verbindingskoppeling <i>Raccord union pièce-T</i>	DN 15 - 20 - 25	C-16-3737-A	
TracPipe	FGP-BSP	Overgangskoppeling met binnendraad NBN EN 10226-1 <i>Raccord d'extrémité à filetage femelle NBN EN 10226-1</i>	DN 20 - 25 - 32 // Rp 1/2" - 3/4"	C-16-3737-A	
TracPipe	FGP-RT	T-verbindingskoppeling gereduceerd <i>Raccord union pièce-T réduit</i>	DN 10 - 15 - 20 - 25	C-16-3737-A	

**SANUTAL**

Herentalsesteenweg 85

BE - 2280 Grobbendonk

Tel. : +32 (0)3/355.21.00 Website: [www.sanutal.be](http://www.sanutal.be) - E-mail: [info@sanutal.be](mailto:info@sanutal.be)***PLT-buissysteem – Kit de tuyaux PLT (MOP 500 mbar / R<sub>HT</sub> 100 mbar)***

<b>Merk Marque</b>	<b>Type</b>	<b>Beschrijving - Description</b>	<b>DN</b>	<b>GAS.BE</b>	<b>GAS.BE</b>
HYDRA® GS (Click)	15.900876.xx.xx	Roestvast stalen buigzame gegolfde buis <i>Tuyau onduleux pliable en acier inoxydable</i>	DN 15 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50	C-18-3696-B	
HYDRA® GS (Click)	15.250xxxx	Overgangskoppeling met buitendraad NBN EN 10226-1 <i>Raccord d'extrémité à filetage mâle NBN EN 10226-1</i>	DN 15 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 // R 1/2" - 3/4" - 1" - 5/4" - 6/4" - 2"	C-18-3696-B	
HYDRA® GS (Click)	15.500xxxx	Rechte verbindingskoppeling <i>Raccord union droit</i>	DN 15 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50	C-18-3696-B	
HYDRA® GS (Click)	15.62xxxxx	T-verbindingskoppeling + gereduceerd <i>Raccord union pièce-T + réduit</i>	DN 15 - 20 - 25	C-18-3696-B	
HYDRA® GS (Click)	15.11966xx 15.12218xx	Overgangskoppeling met binnendraad NBN EN 10226-1 <i>Raccord d'extrémité à filetage femelle NBN EN 10226-1</i>	DN 15 - 20 - 25 - 32 - 40 // Rp 1/2" - 3/4" 1" - 5/4" - 2"	C-18-3696-B	

**TUBE ACCESS**Rue de l'Expansion 15  
BE - 4460 Grâce-HollogneTel. : +32 (0)4/263.66.41 Website: [www.tube-access.be](http://www.tube-access.be) - E-mail: [info@tube-access.be](mailto:info@tube-access.be)***PLT-buissysteem – Kit de tuyaux PLT (MOP 500 mbar / R<sub>HT</sub> 100 mbar)***

<b>Merk Marque</b>	<b>Type</b>	<b>Beschrijving - Description</b>	<b>DN</b>	<b>GAS.BE</b>	<b>GAS.BE</b>
FLEXGAZ	PLTBxxxxx PLTxxxx	Roestvast stalen buigzame gegolfde buis <i>Tuyau onduleux pliable en acier inoxydable</i>	DN 15 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50	C-17-3778-A	
FLEXGAZ	PLT801xxxx	Overgangskoppeling met buitendraad NBN EN 10226-1 <i>Raccord d'extrémité à filetage mâle NBN EN 10226-1</i>	DN 15 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 // R 1/2" - 3/4" - 1" - 5/4" - 6/4" - 2"	C-17-3778-A	
FLEXGAZ	PLT803xxxx	Rechte verbindingkoppeling <i>Raccord union droit</i>	DN 15 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50	C-17-3778-A	
FLEXGAZ	PLT831xxxxxx	T-verbindingkoppeling + gereduceerd <i>Raccord union pièce-T + réduit</i>	DN 15 - 20 - 25	C-17-3778-A	
FLEXGAZ	PLT802xxxx	Overgangskoppeling met binnendraad NBN EN 10226-1 <i>Raccord d'extrémité à filetage femelle NBN EN 10226-1</i>	DN 15 - 20 - 25 - 32 - 40 // Rp 1/2" - 3/4" 1" - 5/4" - 2"	C-17-3778-A	

**EMMER SERVICE**

Industriestr. 4  
BE - 4700 EUPEN

Tel. : +32 (0)87/59.06.80 Website: [www.emmer.be](http://www.emmer.be) - E-mail: [info@emmer.be](mailto:info@emmer.be)

***PLT-buissysteem – Kit de tuyaux PLT (MOP 500 mbar / R<sub>HT</sub> 100 mbar)***

<b>Merk Marque</b>	<b>Type</b>	<b>Beschrijving - Description</b>	<b>DN</b>	<b>GAS.BE</b>	<b>GAS.BE</b>
INDOOR FLEX		Roestvast stalen buigzame gegolfde buis <i>Tuyau onduleux pliable en acier inoxydable</i>	DN 12 - 16 - 20 - 25 - 32	C-18-3787-A	
INDOOR FLEX	Push-fit AYPLTPFDN <sub>xx</sub> M <sub>xx</sub>	Overgangskoppeling met buitendraad NBN EN 10226-1 <i>Raccord d'extrémité à filetage mâle NBN EN 10226-1</i>	DN 12 - 16 - 20 - 25 - 32 // R 1/2" - 3/4" - 1" - 5/4" - 6/4"	C-18-3787-A	
INDOOR FLEX	Push-fit AYPLTFPRRAD N <sub>xx</sub>	Rechte verbindingskoppeling <i>Raccord union droit</i>	DN 12 - 16 - 20 - 25 - 32	C-18-3787-A	
INDOOR FLEX	Push-fit AYPLTPFT <sub>xxxx</sub> xx	T-verbindingskoppeling + gereduceerd <i>Raccord union pièce-T + réduit</i>	DN 16 - 20 - 25	C-18-3787-A	
INDOOR FLEX	AYPLTRAFG <sub>xx</sub> R <sub>xx</sub>	Overgangskoppeling met binnendraad NBN EN 10226-1 <i>Raccord d'extrémité à filetage femelle NBN EN 10226-1</i>	DN 12 - 16 - 20 - 25 - 32 // R 1/2" - 3/4" - 1" - 5/4" - 6/4"	44.025/3786	
INDOOR FLEX	AYPLTRAGM <sub>xx</sub> R <sub>xx</sub>	Overgangskoppeling met buitendraad NBN EN 10226-1 <i>Raccord d'extrémité à filetage mâle NBN EN 10226-1</i>	DN 12 - 16 - 20 - 25 - 32 // R 1/2" - 3/4" - 1" - 5/4" - 6/4"	44.025/3786	



INDOOR FLEX	AYPLTRAGM xx	Rechte verbindingkoppeling <i>Raccord union droit</i>	DN 12 - 16 – 20 – 25 – 32	44.025/3786	
INDOOR FLEX	AYPLTTGxxxx	T-verbindingkoppeling + gereduceerd <i>Raccord union pièce-T + réduit</i>	DN 16 – 20	44.025/3786	
INDOOR FLEX	AYPLTTRAGFx xRxx	Overgangskoppeling met binnendraad NBN EN 10226-1 <i>Raccord d'extrémité à filetage femelle NBN EN 10226-1</i>	DN 12 – 16 – 20 – 25 – 32 // R 1/2” – 3/4” – 1” – 5/4” – 6/4”	44.025/3786	

**EGEDA S.A.**

Industriezone Wolfstee-Toekomstlaan 47

BE - 2200 Herentals

Tel. : +32 (0)14/22.26.08 Website: [www.egeda.be](http://www.egeda.be) - E-mail: [info@egeda.be](mailto:info@egeda.be)***PLT-buissysteem – Kit de tuyaux PLT (MOP 500 mbar / R<sub>HT</sub> 100 mbar)***

<b>Merk Marque</b>	<b>Type</b>	<b>Beschrijving - Description</b>	<b>DN</b>	<b>GAS.BE</b>	<b>GAS.BE</b>
GFS	15266-FLX-xx-xx	Roestvast stalen buigzame gegolfde buis <i>Tuyau onduleux pliable en acier inoxydable</i>	DN 15 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50	C-18-3788-A	
GFS	15266-ERD-xx	Overgangskoppeling met buitendraad NBN EN 10226-1 <i>Raccord d'extrémité à filetage mâle NBN EN 10226-1</i>	DN 15 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 // R 1/2" - 3/4" - 1" - 5/4" - 6/4" - 2"	C-18-3788-A	
GFS	15266-SCM-xx	Rechte verbindingkoppeling <i>Raccord union droit</i>	DN 15 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50	C-18-3788-A	
GFS	15266-TEE-xx	T-verbindingkoppeling + gereduceerd <i>Raccord union pièce-T + réduit</i>	DN 15 - 20 - 25	C-18-3788-A	
GFS	15266-DRD-xx	Overgangskoppeling met binnendraad NBN EN 10226-1 <i>Raccord d'extrémité à filetage femelle NBN EN 10226-1</i>	DN 15 - 20 - 25 - 32 - 40 // Rp 1/2" - 3/4" 1" - 5/4" - 2"	C-18-3788-A	
GFS	15266-STR-xx	Overgangskoppeling PLT-buis/moer voor gasteller <i>Raccord de transition tuyau pliable PLT/écrou pour compteur</i>	DN 20 - 25 - 32	C-18-3788-A	

**NO LEAK n.v.**  
 Bijkhoevenlaan 4  
 BE - 2110 Wijnegem

***PLT-buissysteem – Kit de tuyaux PLT (MOP 500 mbar / R<sub>HT</sub> 100 mbar)***

<b>Merk Marque</b>	<b>Type</b>	<b>Beschrijving - Description</b>	<b>DN</b>	<b>GAS.BE</b>	<b>GAS.BE</b>
Paktermo	011515/30/75 012015/30/75 012515/30/75 013215/30/75	Roestvast stalen buigzame gegolfde buis <i>Tuyau onduleux pliable en acier inoxydable</i>	DN 15 - 20 - 25 - 32	C-18-3790-A	
Paktermo	021512 / 022034 / 022534 / 022544 / 023254	Overgangskoppeling met buitendraad NBN EN 10226-1 <i>Raccord d'extrémité à filetage mâle NBN EN 10226-1</i>	DN 15 - 20 - 25 - 32	C-18-3790-A	
Paktermo	051515 / 052020 / 052525 / 053232	Rechte verbindingskoppeling <i>Raccord union droit</i>	DN 15 - 20 - 25 - 32	C-18-3790-A	
Paktermo	062020 / 062525 / 072015 / 072515 / 072520 / 073225	T-verbindingskoppeling + gereduceerd <i>Raccord union pièce-T + réduit</i>	DN 15 - 20 - 25 - 32	C-18-3790-A	
Paktermo	031512 / 032034 / 032544 / 033254 / 032012 / 032534 / 033244	Overgangskoppeling met binnendraad NBN EN 10226-1 <i>Raccord d'extrémité à filetage femelle NBN EN 10226-1</i>	DN 15 - 20 - 25 - 32	C-18-3790-A	

**BSC**  
 Rue de Bassin 20  
 BE - 1070 Bruxelles  
 Tel. : +32 (0)2/520.16.76 Website: [www.bsc.be](http://www.bsc.be) - E-mail: [info@bsc.be](mailto:info@bsc.be)

***PLT-buissysteem – Kit de tuyaux PLT (MOP 500 mbar / R<sub>HT</sub> 100 mbar)***

<b>Merk Marque</b>	<b>Type</b>	<b>Beschrijving - Description</b>	<b>DN</b>	<b>GAS.BE</b>	<b>GAS.BE</b>
GASTITE	CSST-SA-DN	Roestvast stalen buigzame gegolfde buis <i>Tuyau onduleux pliable en acier inoxydable</i>	DN 12 - 15 - 25 - 32 - 50	C-17-3769-A	
GASTITE	XR2-MB-DN	Overgangskoppeling met buitendraad NBN EN 10226-1 <i>Raccord d'extrémité à filetage mâle NBN EN 10226-1</i>	DN 12 - 15 - 25 - 32 - 50	C-17-3769-A	
GASTITE	XR2-CB-DN	Rechte verbindingkoppeling <i>Raccord union droit</i>	DN 12 - 15 - 25 - 32 - 50	C-17-3769-A	
GASTITE	XR2-TB-DN	T-verbindingkoppeling + gereduceerd <i>Raccord union pièce-T + réduit</i>	DN 12 - 15 - 25 - 32 - 50	C-17-3769-A	
GASTITE	XR2-FB-DN	Overgangskoppeling met binnendraad NBN EN 10226-1 <i>Raccord d'extrémité à filetage femelle NBN EN 10226-1</i>	DN 12 - 15 - 25 - 32 - 50	C-17-3769-A	

**FLEXIGAS EUROPE Ltd**  
 Unit 1, Armcon Business Park  
 London Road South, Poynton SK12 1LQ, United Kingdom.  
 Tel. : +44 (0)1625 877 222 Website: [www.flexigas.com](http://www.flexigas.com)

***PLT-buissysteem – Kit de tuyaux PLT (MOP 500 mbar / R<sub>HT</sub> 100 mbar)***

<b>Merk Marque</b>	<b>Type</b>	<b>Beschrijving - Description</b>	<b>DN</b>	<b>GAS.BE</b>	<b>GAS.BE</b>
FLEXIGAS	CSST-SA-DN	Roestvast stalen buigzame gegolfde buis <i>Tuyau onduleux pliable en acier inoxydable</i>	DN 15 – 20 – 25 – 32	C-19-3794-A	
FLEXIGAS	SM xxxx	Overgangskoppeling met buitendraad <i>Raccord d'extrémité à filetage mâle</i>	DN 15 – 20 – 25 – 32	C-19-3794-A	
FLEXIGAS	SF xxxx	Overgangskoppeling met binnendraad <i>Raccord d'extrémité à filetage femelle</i>	DN 15 – 20 – 25 – 32	C-19-3794-A	
FLEXIGAS	SU xxxx	Rechte verbindingskoppeling <i>Raccord union droit</i>	DN 15 – 20 – 25 – 32	C-19-3794-A	
FLEXIGAS	TT xxxx	T-verbindingskoppeling <i>Raccord union pièce-T</i>	DN 15 – 20 – 25 – 32	C-19-3794-A	
FLEXIGAS	SR xxxx	Reductie <i>Réduction</i>	DN 15 – 20 – 25 – 32	C-19-3794-A	
FLEXIGAS	TR xxxx	T-verbindingskoppeling + gereduceerd <i>Raccord union pièce-T + réduit</i>	DN 15 – 20 – 25 – 32	C-19-3794-A	

**INFRATECH s.a.**  
 ZI Les Plenesses 73  
 BE-4890 Thimister-Clermont.  
 Tel. : +32 (0)87/44.04.10 - Fax: +32 (0)87/44.04.19  
 Website: [www.infra-tech.be](http://www.infra-tech.be) - E-mail: [info@infra-tech.be](mailto:info@infra-tech.be)

***PLT-buissysteem – Kit de tuyaux PLT (MOP 500 mbar / R<sub>HT</sub> 100 mbar)***

<b>Merk Marque</b>	<b>Type</b>	<b>Beschrijving - Description</b>	<b>DN</b>	<b>GAS.BE</b>	<b>GAS.BE</b>
KAS	6KATuyau xx	Roestvast stalen buigzame gegolfde buis <i>Tuyau onduleux pliable en acier inoxydable</i>	DN 15 – 20 – 25 – 32	C-20-3803-A	6/3/2020
KAS	6KARM xx/ yy	Overgangskoppeling <i>Raccord</i>	DN 15 – 20 – 25 – 32	C-20-3803-A	6/3/2020
KAS	6KART xx-yy-zz	T-verbindingkoppeling + gereduceerd <i>Raccord union pièce-T + réduit</i>	DN 15 – 20 – 25 – 32	C-20-3803-A	6/3/2020